

Применение:	Очень узкие буквы, акриловые буквы		Узкие буквы, 1 ряд модулей		Средние и большие буквы, тонкие буквы и короба	Большие буквы и короба	Большие буквы и короба	Буквы с глубиной от 125 мм	Средние буквы и короба	Цветные модули для средних букв и коробов				Двухсторонние и односторонние короба, торцевая засветка	Короба больших размеров		
Фото																	
Артикул	SignRayz ULTRA MINI L4 50A	SignRayz ULTRA MINI L4 35A	SignRayz PRO MINI 2B6	SignRayz PRO MINI 3L1	SignRayz PRO 160 2B1	SignRayz PRO 215 2G3	SignRayz PRO 260 1G3	SignRayz PRO 115 L1	SignRayz PRO 115 G3	PRO COLOR True Red	PRO COLOR Blue	PRO COLOR Green	PRO COLOR Yellow	BoxRayz Edge400	BoxRayz400	BoxRayz600	
Цена в USD по курсу ЦБ РФ (с НДС)	2,22	2,22	2,03	2,70	3,27	3,54	4,77	2,25	2,20	2,03	4,25	4,25	4,25	22,40 - 25,95	18,65 - 20,54	25 - 33,70	
Рекомендуемая глубина установки	25 - 80 мм	25 - 80 мм	50 - 125 мм	75 - 200 мм	50 - 180 мм	100 - 200 мм	125 - 250 мм	125 - 180 мм	100 - 180 мм	50 - 125 мм	50 - 125 мм	50 - 125 мм	50 - 125 мм	80 - 200 мм	120 - 250 мм	250 - 300 мм	
Диаграмма распределения светового потока														Beam angle: 15° x 54°			
Доступные CCT (цветовая температура)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	2700, 3000, 4100, 4500, 5000, 5700, 6500, ASW (7500)	6500, ASW (7500)	6500, ASW (7500)	625 nm	467 nm	530 nm	589 nm	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500	2700, 3000, 4100, 5000, 5700, Daylight White	2700, 3000, 4100, 5000, 5700, Daylight White	
Размер L x W x H (мм)	17 x 8 x 9,8	18 x 8 x 9,8	50,6 x 15,5 x 12,4	28 x 11,5 x 7,8	83,8 x 20,3 x 11,1	83,8 x 20,3 x 11,1	83,8 x 20,3 x 11,8	68 x 15,5 x 12,5	68 x 15,5 x 12,5	50,6 x 15,5 x 12,4	50,6 x 15,5 x 12,4	50,6 x 15,5 x 12,4	50,6 x 15,5 x 12,4	103 x 37,1 x 18,2	174,6 x 35,9 x 11,6	174,6 x 46,7 x 14,4	
Световой поток / модуль (лм)	21 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	21 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	28,5 5700K, 6500K, ASW (7500K)	30 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	85 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	118 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	130 5000K, 5700K, 6500K, ASW (7500K)	57,5	51	10,4	6,3	20,3	9,4	410 5000K, 5700K, 6500K	400 5000K, 5700K, 6500K	600 5700K, 6500K	
Световой поток / модуль (лм)	18 2700K, 3000K, 4100K, 4500K	18 2700K, 3000K, 4100K, 4500K	26,3 4100K, 4500K, 5000K	26 2700K, 3000K, 4100K, 4500K	72 2700K, 3000K, 4100K, 4500K	99 2700K, 3000K, 4100K, 4500K	110 2700K, 3000K, 4100K, 4500K							350 (4000K)	370 (4100K)	550 4100K, 5000K	
Световой поток / модуль (лм)			22,1 2700K, 3000K											330 (3000K) 300 (2700K)	300 2700K, 3000K	450 2700K, 3000K	
Потребляемая мощность (Вт)	0.24Вт (0.25Вт Max)	0.24Вт (0.25Вт Max)	0.43 Вт (0.45 Max)	0.33Вт (0.36Вт Max)	0.7Вт (0.82Вт Max)	1.1Вт (1.18Вт Max)	1.3Вт (1.36Вт Max)	0.54Вт (0.57Вт Max)	0.48Вт (0.50Вт Max)	0.48Вт (0.50Вт Max)	0.48Вт (0.50Вт Max)	0.48Вт (0.50Вт Max)	0.48Вт (0.50Вт Max)	0.60Вт (0.63Вт Max)	4.34Вт (4.70Вт Max)	4.34Вт (4.76Вт Max)	6.62Вт (7.25Вт Max)
Дистанция по центрам модулей (мм)	50	33,5	121,90	101,60	121,90	167,64	167,64	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	305	406,4	406,4	
Кол-во модулей /м	20	30	8,20	9,84	6	6	4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	3,3	2,5	2,5	
L70 Срок службы	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	
IP защита	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	
Диапазон рабочей температуры	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	(-40°C - +60°C)	
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	
Ссылка на Website Спецификация			http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-mini-b6-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-mini-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-160-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-215-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-260-1g3-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-115-led-11-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-115-led-11-module-64.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-color-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-color-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-color-led-module.html	http://agilight.com/index.php/products/pro-series/pro-color-led-module.html		http://agilight.com/index.php/products/boxrayz/boxrayzr-400-led-modules.html	http://agilight.com/index.php/products/boxrayz/boxrayzr-600-led-modules.html	